



DILUYENTE SINTÉTICO

Diluyente para antióxidos y esmaltes sintéticos, tanto convencionales como modificados, formulado para lograr un buen balance en la aplicación con soplete logrando así la mejor nivelación y el secado adecuado que aseguran la calidad del producto.

Usos recomendados

Recomendado para diluir Esmalte Sintético Celta y Antióxido Celta en las proporciones indicadas en sus fichas técnicas. Para el caso de requisitos especiales del cliente consultar a nuestro laboratorio.

Instrucciones para su uso

Preparación de la pintura: Se emplea para disminuir la viscosidad de esmaltes y fondos sintéticos hasta lograr el valor adecuado para la aplicación deseada.

Datos técnicos

Tipo: Mezcla de hidrocarburos alifáticos

Estabilidad en el envase: 1 año

Densidad: 0.7350 - 0.7450 g/ml (20°C)

Rango de destilación: 100/180° C

Características

Color: Líquido claro, incoloro y de olor característico

Presentación: 1, 4 y 20 litros

Componentes: Solventes alifáticos

Precauciones de seguridad

- Punto de inflamación: Mayor a 30°C. Inflamable de 1°
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Usar guantes, máscara y ropa de trabajo adecuada.
- Usar y almacenar en lugares que posean adecuada ventilación.
- Evitar el uso en lugares donde haya riesgo de incendio.
- No arrojar al desagüe.

INCENDIO: Apagar con extinguidores de polvo seco o espuma CO2. Evitar inhalar el humo.

DERRAMES: Absorber con tierra o arena, guardar ésta en envases rotulados y llevarlos para ser incinerados por un Operador de Residuos habilitado por la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Nación.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Piel: Quitar la ropa afectada y lavar la piel.
- Ojos: Lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista.
- Inhalación: salir al aire fresco.
- Ingestión: No inducir al vómito. Beber abundante agua y consultar al médico; al Centro Nacional de Intoxicaciones 0-800-333-0160 o al Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas (011) 4658-7777.



FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • info@celtalaf.com.ar
www.celtalaf.com.ar