



FONDO PARA REVESTIMIENTO TEXTURADO

Puede aplicarse sobre todo tipo de superficies como revoques gruesos alisados o finos, hormigón, madera, placas de yeso, placas cementicias, etc. Es una pintura de base acrílica para ser utilizada como fijador, imprimación y fondo de color antes de la aplicación de los Revestimientos Texturados.

Instrucciones para su uso

Aplicar siempre sobre superficies secas, sin partes flojas, limpias, sin polvos ni grasitudes. Dado que el material viene listo para usar no es necesaria ninguna preparación. En el caso de que haya estado almacenado durante largo tiempo conviene mezclar para homogeneizar el producto. Se puede diluir con agua.

Aplicación

La aplicación se hace con rodillo de pelo corto o medio. Se puede aplicar una segunda mano si es necesario. Para esto hay que esperar a que la primer mano esté completamente seca.

Características

Presentación: 1, 4, 10 y 20 litros

Rendimiento teórico: 4 - 5 m² por litro (Considerar que este valor es teórico y puede disminuir sensiblemente por pérdidas según el sistema de aplicación, viento, preparación, lavado, etc.)

Secado: al tacto 3 a 8 horas.

Total: 5 a 7 días.



¿Tenés alguna duda?
TE AYUDAMOS!

3417463297

FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • info@cetalaf.com.ar
www.cetalaf.com.ar