



LÁTEX EXTERIOR

Producto látex de muy buena calidad, formulado para lograr la mejor aplicabilidad, con excelente cubritivo, buena nivelación y elasticidad, resistente a agentes atmosféricos y con muy buena protección anti-hongos.

Usos recomendados

Ampliamente usado sobre mampostería por su facilidad de aplicación y rápido secado. Apto para exposición a la intemperie, no sufre atizamiento ni es afectada por la humedad. Puede aplicarse sobre hormigón, revoque, ladrillos, fibrocemento, yeso, madera, etc.

Instrucciones para su uso

Preparación de la pintura: Homogeneizar el contenido del envase, y luego llevar con agua a viscosidad de aplicación.

Preparación de la superficie:

- La superficie debe estar libre de polvillo, y toda grasitud debe eliminarse con agua y detergente. Si hubiera presencia de hongos, deben eliminarse con funguicidas o hipoclorito de sodio.
- Las imperfecciones de la superficie deben rellenarse con enduido plástico al agua antes de pintar.
- En superficies nuevas de cemento con alcalinidad dejar transcurrir como mínimo 3 meses para asegurar su adecuado curado. En caso contrario tratar la superficie con ácido muriático diluido en partes iguales con agua, dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar por un tiempo mayor a 24 hs.
- Si la superficie ya fue pintada previamente y presenta zonas con desprendimientos o ampollas se debe eliminar las mimas con lija, espátula o cepillo de cerdas duras.

Aplicaciones: Soplete convencional, pincel o pinceleta, rodillo.

Datos técnicos

Tipo: Látex acrílico modificado

Viscosidad (unidad kreb): 100-110 KU

Contenido de sólido por peso: 39%

PH: 8,5 - 9,5

Estabilidad en el envase: 1 año.

Características

Color: Blanco

Brillo: Mate

Presentación: 1, 4, 10 y 20 litros

Rendimiento teórico: 7,7 m² por litro (Considerar que este valor es teórico y puede disminuir sensiblemente por pérdidas según el sistema de aplicación, viento, preparación, lavado, etc.)

Secado: al tacto 30 minutos

Para repintar: 4 a 6 hs.

Cantidad de manos recomendadas: 2 a 3

Diluyente: Agua

Tasa de dilución: 10%

Fondo recomendado: Imprimación acrílica para paredes

FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • info@cetalaf.com.ar
www.cetalaf.com.ar

Recomendaciones

- Homogeneizar muy bien el contenido del envase.
- En caso de poseer más de un envase se recomienda mezclar los contenidos.
- No almacenar los envases al aire libre en contacto directo con rayos solares y en ambientes húmedos.
- No pintar cuando la humedad relativa ambiente supere el 85% ni cuando se prevean lluvias.
- Para la limpieza de las superficies una vez pintadas se recomienda usar detergentes líquidos, agua y elementos suaves, no abrasivos.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No pintar bajo los rayos directos del sol.



¿Tenés alguna duda?
TE AYUDAMOS!

3417463297

FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • info@cetalaf.com.ar
www.cetalaf.com.ar